



Volumetrica a getto multiplo tipo MTH

Contatore adatto per portata di 1,5 m³/h fino a 10 m³/h ed installazione orizzontale. La speciale costruzione garantisce una notevole precisione di misurazione e stabilità nel tempo.

I collegamenti e le dimensioni costruttive corrispondono alla DIN ISO 4064.

Su richiesta è disponibile la versione flangiata secondo DIN 2501.

Caratteristiche di prestazione

- Per portata 2,5 m³/h
- Cuscinetti rinforzati
- Elevata stabilità di misurazione
- Ampio campo di carico
- Affidabilità di funzionamento fino a 130°C
- Adatto per multidataS1 e multidataN1

Dati tecnici del contatore tipo MTH

Portata nominale	q _p	m ³ /h	2,5
Diametro nominale	DN	mm	20
		Pollici	3/4
Lunghezza senza attacchi	L2	mm	190
Lunghezza con attacchi	L1	mm	288
Filettatura del contatore G x B	D1	Pollici	1
Filettatura dell'attacco R x	D2	Pollici	3/4
Classe metrologica			A*H
Valore impulsivo		l/Imp	10
Portata massima*	q _s	m ³ /h	5
Portata minima	q _i	l/h	50
Temperatura massima		°C	120
Pressione di esercizio max.	PN	bar	16
Portata a 0,1 bar perdite di carico		m ³ /h	1,6
Altezza	H1	mm	95
	H2	mm	40
Larghezza	B	mm	96
Peso		kg	1,9